

*Mit Sicherheit
sicher*

ÜBERWACHUNGSTECHNIK

KASSELER LANDSTRASSE 1 • 37213 WITZENHAUSEN

HAUPTKATALOG 2012/2013



**Aktuelle Produkte und
Neuigkeiten finden Sie unter**

www.detec-secure.de

Reinschauen lohnt sich!

EINLEITUNG

Die Detec-Secure ist eine Marke der Detec-Handels GmbH und stellt sich Ihnen als neue Kompetenz im Bereich Videoüberwachung und Alarmsysteme vor. Unser Sortiment umfasst von Kameras über Rekorder bis hin zum Zubehör wie Festplatten, Kabel, Stecker und Werkzeug alles was benötigt wird.

Wir bieten verschiedene Lösungen für viele Anforderungen an. Ladenüberwachung, Privathäuser und Landwirtschaft können umfassend abgedeckt werden.

Für Kfz und Landmaschinen bieten wir verschiedene Lösungen zur Rückfahr- und Einparkhilfe an.

Anlagenplanung nehmen wir im gesamten Bundesgebiet vor.

Für Fragen, Wünsche, Anregungen oder Kritik stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:

Tel: 0 55 42 / 50 72 2-0

Fax: 0 55 42 / 50 72 229

Email: info@detec-handel.de

Erweitern Sie Ihr Sichtfeld



INHALT

KOMPLETTSYSTEME

3-4

- 4-Kanal
- 8-Kanal

KAMERAS & SETS

5-7

- IR-Kameras
- Dome-Kameras
- Funk-Kameras

REKORDER

8-10

- 4-Kanal
- 8-Kanal
- 16-Kanal
- Tierüberwachung

RÜCKFAHRSYSTEME

11

- Kabelgebunden Systeme
- Funk Systeme

ZUBEHÖR

12-15

- Funkempfänger
- Kabel
- Speichermedien
- DVR-Zubehör

4 Kanal Komplettpaket Basicline inkl. 500 GB HDD

4 Kanal H.264 Rekorder inkl. 4 CCD Kameras sowie 500 GB Festplatte.
Das komplette Zubehör liegt dem Set bei. Es muss nur noch ein Monitor oder TV angeschlossen werden und Sie können starten. Rekorder über PC oder Handy per Internet abrufbar.
Sie können am Handy jeden Kanal einzeln betrachten.
Unterstützt die gängigsten Handys, Bsp: iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android und Blackberry.

Lieferumfang:

- 1 x 4 Kanal DVR inkl. 500 GB Festplatte
- 4 x CCD Tag-/Nachtsichtkamera
- 4 x 18,3 m Kombikabel
- 1 x Stromverteiler
- 1 x Maus
- 1 x IR Fernbedienung
- 1 x Anleitung



Ansicht über PC



Ansicht über Smartphone



Art.-Nr.: 790615 | EAN: 4051319906152

Auch als 8 Kanal Komplettpaket erhältlich!

Art.-Nr.: 790620 | EAN: 4051319906206

4 Kanal Funk-Set Basicline inkl. 500 GB HDD

4 Kanal H.264 Rekorder inkl. 4 CMOS Funkkameras sowie 500 GB Festplatte.
Das komplette Zubehör liegt dem Set bei. Es muss nur noch ein Monitor oder TV angeschlossen werden und Sie können starten. Rekorder über PC oder Handy per Internet abrufbar. Sie können am Handy jeden Kanal einzeln betrachten.

Lieferumfang:

- 1 x 4 Kanal DVR
- 4 x kabellose CMOS Tag-/Nachtsichtkamera
- 4 x Empfänger inkl. BNC Adapter
- 1 x Stromverteiler (Rekorder und Empfänger)
- 1 x Maus
- 1 x IR Fernbedienung
- 1 x Anleitung



Ansicht über PC



Ansicht über Smartphone



Art.-Nr.: 790617 | EAN: 4051319906176

8 Kanal Basicline 4x IR 4x DOME inkl. 500 GB HDD

8 Kanal H.264 Rekorder inkl. 8 CCD Kameras sowie 500 GB Festplatte. Das komplette Zubehör liegt dem Set bei. Es muss nur noch ein Monitor oder TV angeschlossen werden und Sie können starten. Rekorder über PC oder Handy per Internet abrufbar. Sie können am Handy jeden Kanal einzeln betrachten.

Lieferumfang:

- 1 x 8 Kanal DVR
- 4 x CCD Tag-/Nachtsichtkamera
- 4 x DOME Kamera mit 540 TVL Auflösung (HiRes)
- 8 x 18,3 m Kombikabel
- 1 x Stromverteiler (es werden nur 2 Steckdosen für das ganze System benötigt)
- 1 x Maus
- 1 x IR Fernbedienung
- 1 x Anleitung



Ansicht über PC



Ansicht über Smartphone



Art.-Nr.: 790621 | EAN: 4051319906213

BASIC-LINE PROGRAMM

4 Kanal Komplettpaket inkl. 15 Zoll TFT und 500 GB HDD

4 Kanal Komplettpaket inkl. TFT und HDD. Das optimale Paket für Tankstellen, Kleingeschäfte, Fitness Studios, Autohäuser etc. Der Rekorder stellt den Strom für die Kameras zur Verfügung, Sie benötigen nur 1 Stromanschluß zur Montage der kompletten Anlage. Fernkontrolle per Handy über Internet möglich! Unterstützt die gängigsten Handys, Bsp: iPhone, Symbian, Windows Mobile, Android und Blackberry.

Lieferumfang:

- 4 Kanal Rekorder inkl. 15 Zoll TFT Monitor
- 500 GB Festplatte SATA II
- 4 x 420TVL CCD Funkkameras
- 4-fach Stromverteiler für Kameras
- 4 x 18,3 m (60 Fuss) Kombikabel
- USB Maus • Infrarot Fernbedienung
- CD mit Anleitung als PDF-Format sowie PC- und Handysoftware
- Deutsche Anleitung

Art.-Nr.: 790650 | EAN: 4051319906503



Ansicht über Smartphone

4 Kanal Komplettsystem inkl. 17 Zoll TFT und 500 GB HDD

Wie Art.-Nr.: 790650

Lieferumfang:

- 4 Kanal DVR im 17 Zoll TFT Monitor mit D1 Auflösung
- 4 x Tag/Nachtsichtkameras mit 10-15 m Sichtweite (Nacht)

Art.-Nr.: 790655 | EAN: 4051319906558



4 Kanal Komplettsystem Basicline inkl. 7 Zoll TFT und 500 GB HDD

4 Kanal Komplettsystem Basicline inkl. 7 Zoll TFT und 500 GB Festplatte. Aufstellen, einschalten, einrichten - fertig.

Lieferumfang:

- 1 x 7 Zoll TFT inkl. DVR, inkl. Stromverteiler
- 500 GB SATA Festplatte
- 4 x CCD IR Tag/Nachtsichtkameras 420 TVL
- 4 x 18,3 m Kombikabel (Bild und Strom)
- 1 x Maus, 1 x IR Fernbedienung
- Handysoftware für Fernzugriff beiliegend
- Anleitung

Art.-Nr.: 790660 | EAN: 4051319906602



Ansicht über Smartphone



4 Kanal Dome Set inkl. 7 Zoll TFT 500 GB HDD

Wie Art.-Nr.: 790660

Lieferumfang:

- 4 DOME Kameras 540 TVL (nicht Nachtsichtfähig)

Art.-Nr.: 790661 | EAN: 4051319906619



4 Kanal Funk Set inkl. 7 Zoll TFT 500 GB HDD

Wie Art.-Nr.: 790660

Lieferumfang:

- 4-fach Stromverteiler für Kameras
- 4 x 420 TVL CMOS Funkkameras

Art.-Nr.: 790662 | EAN: 4051319906626





BRINGEN SIE LICHT INS DUNKLE

Anhand unserer Infrarot-Kameralinie sind Sie ab sofort auch Herr über die Nachtüberwachung sowie die Bewachung von tageslichtarmen Plätzen.

Auch in diesem Segment bieten wir wie gewohnt eine ausgewogene Auswahl an verschiedenen Modellen passend für Ihren Geldbeutel. Denn Preis/Leistung und Ihre Zufriedenheit sind unser angestrebtes Ziel, welches wir mit Eifer verfolgen.

IR-C-420-S Überwachungskamera

Diese Kamera besitzt einen Sony® 1,3 Zoll CCTV Chip. Dieser liefert klare und für diese Auflösung scharfe Bilder, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Nachtsichtreichweite beträgt maximal 15 Meter. Die Kamera ist spritzwassergeschützt (IP66). Sehr gut im Innenraum und auf kurze Distanz im Aussenbereich geeignet.

Art.-Nr.: 790030 | EAN: 4051319900303

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3" Sony® CCD Sensor
- Auflösung PAL: 512 x 582 (420 TVL)
- Lichtempfindlichkeit: 0,4 Lux (F2.0)
- 3,6 mm oder 6 mm (optional) Objektiv (75.0°)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Schutzklasse: IP66
- Stromaufnahme: 100 mA (IR OFF), 350 mA (IR ON)
- Decken-/Wandhalterung im Lieferumfang
- Maße L x B x H: 90 x 55 x 55,8 ohne Halter und Schutzdach
- Zertifizierungen: CE, FCC




IR-C-540-S Überwachungskamera

Diese Kamera besitzt einen Sony® 1,3 Zoll CCTV Chip mit einer Auflösung von 540 TVL. Dieser liefert klare und für diese Auflösung scharfe Bilder, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Nachtsichtreichweite beträgt maximal 15 Meter. Die Kamera ist spritzwassergeschützt (IP66). Sehr gut im Innenraum und auf kurze Distanz im Aussenbereich geeignet.

Art.-Nr.: 790035 | EAN: 4051319900358

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3" Sony® CCD Sensor
- Auflösung PAL: 720 x 576 (Full D1)(540 TVL)
- Lichtempfindlichkeit: 0,0 Lux (F2.0)
- 3,6 mm Objektiv (75.0°)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Schutzklasse: IP66
- Stromaufnahme: 100 mA (IR OFF), 350 mA (IR ON)
- Decken-/Wandhalterung im Lieferumfang
- Maße L x B x H: 90 x 55 x 55,8 ohne Halter und Schutzdach
- Zertifizierungen: CE, FCC



IR-C-540-36 Überwachungskamera

Die IR-C-540-36 Tag- und Nachtsicht-Kamera ist der Allrounder für drinnen und draußen. Tagsüber überträgt sie ein Farbbild und in der Nacht mit Hilfe der 36 eingebauten Hochleistungs-LED's ein scharfes Schwarzweißbild. Der hochauflösende Sony® 1/3" Chip liefert bei einer Auflösung von 720 x 576 Pixel bei 540 TV-Linien hervorragende Bilder. Die Kameras sind gegenlichttauglich, haben ein Wetterschutzgehäuse und leuchten in der Nacht bis zu 20 Meter aus.

Art.-Nr.: 790038 | EAN: 4051319900389

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3" Sony® Super HAD CCD Chip
- Auflösung: 540 TVL (Full D1)
- Lichtempfindlichkeit: 0,0 Lux (F1.6)
- Maximale Nachtsichtreichweite: 40 - 50 Meter (12 LED's)
- Tag/Nachtjustierung durch Optical Low Pass Filter (OLPF)
- IR Technik: LE-Longlife Technology, Dynamic Infrared Emission
- Automatische Umschaltung auf S/W-Betrieb bei unter 1,0 Lux
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Automatischer Weißabgleich (AWB, ATW)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Kontraste: 400:1
- IR-Filter mit Tag-/Nachtumschaltung
- 16 mm Linse
- Spannung/Leistung: 12 V DC, max. 3.5 W
- Decken-/Wandhalterung im Lieferumfang
- Gewicht: 300 g
- Maße: 90 mm (Ø) x 184 mm (L)
- Schutzklasse: IP54
- Zertifizierungen: CE, FCC, Rohs



Artikel	790030	790035	790038
Bildsensor	Sony® 1/3" CCD	Sony® 1/3" CCD	Sony® 1/3" Super HAD CCD II
Auflösung	420 TVL	540 TVL	540 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,4 Lux	0,4 Lux	0,0 Lux
Objektiv	3,6 mm	3,6 mm	3,6 mm
Zertifizierung	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC, Rohs



ERWEITERN SIE IHR SICHTFELD

Mit den Detec-Secure DOME Kameras haben Sie im Innenbereich alles fest im Blick. Hier bestechen unsere Kameras durch hohe Auflösung und exzellentes Preis/Leistungsverhältnis. Ideal für Laden-, Werkstatt-, Lagerhallen- und Privathaushaltsüberwachungen geeignet.

Mini Dome 540 TVL Überwachungskamera

Diese Kamera besitzt einen Sony® 1,3 Zoll CCTV Chip mit einer Auflösung von 540 TVL. Dieser liefert klare und für diese Auflösung scharfe Bilder, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Sehr gut im Innenraum geeignet. Durch den automatischen Weißabgleich und die optimale Belichtungsmessung der Kamera erhalten sie stets gute Bilder. Verpassen Sie nichts mehr in Laden, Heim oder Werkstatt.

Art.-Nr.: 790015 | EAN: 4051319900150

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3 „ Sony® Super HAD CCD Sensor
- elektronisch gesteuerter Verschluss 1/50 - 1/12.000 sec.
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux
- 3,6mm Objektiv (67.0°)
- Objektiv im Lieferumfang
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Spannung/Leistung: 8 - 15 V DC, max.150 mA
- Innenraumbetrieb
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 68
- Arbeitsbereich: -10 - +50 °C
- Zertifizierungen: CE, FCC
- Auflösung PAL: 540 TVL



Mini Dome 540 TVL Variolinse Überwachungskamera

Diese Kamera ist vielseitig einsetzbar. Sie besitzt einen Sony® 1,3 Zoll CCTV Chip. Dieser liefert mit 540 TVL klare und für diese Auflösung scharfe Bilder, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Kamera ist sehr gut für den Innenraum geeignet. 3-Achsen Variofocus-Linse. Durch das Vario-Objektiv kann die Brennweite eingestellt werden. Dadurch lässt sich die Kamera ähnlich wie bei einem Zoom-Objektiv auf bestimmte Bereiche einstellen.

Art.-Nr.: 790017 | EAN: 4051319900174

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3 „ Sony® Super HAD CCD Sensor
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux
- 3,6 mm bis 8 mm Variofocus Objektiv (75.0°)
- Automatischer Weißabgleich (AWB)
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Spannung/Leistung: 12 V DC, max. 230 mA
- Innenraumbetrieb
- Maße L x B: 91 x 128
- Zertifizierungen: CE, FCC
- Auflösung PAL: 540 TVL



Mini Dome 540 TVL - IR- Variolinse Überwachungskamera

Die IR-C-540 Tag/Nachtsicht-Kamera überträgt ein Farbbild und in der Nacht mit Hilfe der eingebauten LED's ein scharfes Schwarzweißbild. Der hochauflösende Sony® 1/3“ Chip liefert bei einer Auflösung von 752 x 582 Pixel bei 540 TV-Linien eine hervorragende Qualität. Die Kameras sind gegenlichttauglich und leuchten in der Nacht bis zu 15 Meter aus. Durch das Vario-Objektiv kann die Brennweite eingestellt werden. Dadurch lässt sich die Kamera ähnlich wie bei einem Zoom-Objektiv auf bestimmte Bereiche einstellen.

Art.-Nr.: 790016 | EAN: 4051319900167

Technische Daten:

- Sensor der Überwachungskamera: 1/3“ Sony® Super HAD CCD Chip
- Auflösung: 540 TVL
- Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux
- Maximale Nachtsichtreichweite: 15 Meter
- Automatische Umschaltung auf S/W-Betrieb bei unter 1,0 Lux
- Automatische Verstärkerregelung (AGC)
- Automatischer Weißabgleich (AWB, ATW)
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- Kontraste: 400:1
- IR-Filter mit Tag-/Nachtumschaltung
- 3,6 mm bis 8 mm Variofocus Objektiv
- Spannung: 12 V DC
- Gewicht: 500 g
- Maße: 91 mm (Ø) x128 mm (L)
- Innenraumbetrieb
- Zertifizierungen: CE, FCC



Artikel	790015	790017	790016
Bildsensor	Sony® Super HAD CCD	Sony® Super HAD CCD	Sony® Super HAD CCD
Auflösung	540 TVL	540 TVL	540 TVL
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux	0,1 Lux	0,1 Lux
Objektiv	3,6 mm	3,6-8 mm	3,6-8 mm
Zertifizierung	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC



PROBLEMLOS KABELLOS

Ab sofort können Sie anhand unseres Funk-Kamera-Sortimentes, Dingen wie Kabelsalat oder unschönen Leitungsverläufen in Ihren Räumlichkeiten aus dem Weg gehen. Auch die Montage wird für Sie um ein vielfaches einfacher und weniger aufwendig. Und sollte die Kamera irgendwann mal an einen anderen Platz als angedacht montiert werden, sparen Sie auch hier lästige Strippenzieherei.

Funkkamera CMOS 420 TVL

Diese Tag/Nachtsichtkamera eignet sich perfekt für den Außeneinsatz, da das robuste Gehäuse die Funkameratechnik optimal vor Wetter schützt. Mit ihrem modernen aber unauffälligen Design bietet die 420 perfekten Schutz für Eigenheime, Grundstücke, Büros oder Ladenlokale nicht nur bei Tag sondern mit integrierter 15 m Nachtsichtausleuchtung auch in dunkelster Nacht.

Art.-Nr.: 790042 | EAN: 4051319900426

Technische Daten:

- Sensor der Funkkamera: 1/3" 8,5 mm CMOS mit 420 TV-Linien
- 512 x 582 Pixel
- Tag-/Nachtsicht mit 39° Blickwinkel
- Tonübertragung
- 15 Meter Infrarotausleuchtung
- Maße: Ø 61 x 96 mm
- Gewicht: 350 g
- 2,4 GHz mit 10 mW Sendeleistung
- 1,0 Lux (0,0 Lux mit Infrarot) minimale Lichtverhältnisse
- 20 - 50 Meter Reichweite in Gebäuden,
- bis zu 100 Meter im Freien ohne Hindernisse
- Anschließbar an TV, Videorekorder, PC (Videoeingang benötigt)
- 2,4 GHz Empfänger mit 4-Kanalschalter im Lieferumfang
- inkl. 12 V Netzteil für Kamera



Funkkamera CMOS 420 TVL inkl. Receiver

Kamera Art.-Nr.: 790042 (s.o.) + Receiver

Lieferumfang:

- Funkkamera CMOS 420 TVL • Receiver 4 Kanal
- Chinch Kabel zur Verbindung an A/V Gerät

Art.-Nr.: 790043 | EAN: 4051319900433

Technische Daten Receiver:

- 4 Kanäle manuell wählbar
- 85 x 67 x 15 (LxBxH) mm Funkreceiver
- 30 x 80 mm SMA-Funkantenne
- 9 V Steckernetzteil
- 1 Meter langes Chinchkabel mit Video und Audioausgang



Funkkamera 2,4 GHz Sharp CCD Kamera 420 TVL

Mit der Funkkamera GP-906T bieten wir ihnen das Topmodell aus unserer Funkkamera-Serie. Diese Tag/Nachtsichtkamera eignet sich perfekt für den Außeneinsatz, da das robuste Gehäuse die Funkameratechnik optimal vor Wetter schützt. Nicht nur bei Tag sondern mit integrierter 15 m Nachtsichtausleuchtung auch in dunkelster Nacht. Dieses Modell liefert eine für Funkkameras unüblich hohe Bildauflösung und eignet sich dadurch auch für die Überwachung etwas weiter entfernter Objekte.

Art.-Nr.: 790045 | EAN: 4051319900457

Technische Daten:

- Sensor der Funkkamera: 1/3" 8,5 mm Sharp CCD mit 420 TV-Linien
- sonst wie Art.-Nr.: 790042



Funkkamera 2,4 GHz Sharp CCD Kamera 420 TVL inkl. Receiver

Kamera Art.-Nr.: 790045 (s.o.) + Receiver

Lieferumfang:

- Funkkamera CMOS 420 TVL • Receiver 4 Kanal
- Chinch Kabel zur Verbindung an A/V Gerät

Art.-Nr.: 790046 | EAN: 4051319900464

Technische Daten Receiver:

- 4 Kanäle manuell wählbar
- 85 x 67 x 15 (LxBxH) mm Funkreceiver
- 30 x 80 mm SMA-Funkantenne
- 9 V Steckernetzteil
- 1 Meter langes Chinchkabel mit Video und Audioausgang



Artikel	790042	790045
Bildsensor	CMOS	Sharp CCD
Auflösung	420 TVL	420 TVL
Lichtempfindlichkeit	1,0 Lux (0,0 Lux mit Infrarot)	1,0 Lux (0,0 Lux mit Infrarot)
Tag-/Nachtumschaltung	Auto	Auto
Objektiv	1/3" 8,5mm	1/3" 8,5mm
Zertifizierung	CE, FCC	CE, FCC



GESEHENES SPEICHERN UND BEARBEITEN

Mit unserem Rekorderangebot sichern und bearbeiten Sie die gesehenen Abläufe kinderleicht. Die aufgespielte Software ermöglicht Ihnen ein überaus leichtes Handling und lässt vom Umfang her kaum einen Wunsch aus.

4 Kanal Rekorder Basicline

4 Kanal Rekorder Basicline, der preiswerte Einstieg in qualitative Überwachungstechnik. Ideal geeignet zur Aufrüstung bestehender Anlagen. Tauschen Sie Ihren Videorekorder gegen diesen digitalen Rekorder. Festplattenkapazität maximal 2 TB, NICHT im Lieferumfang.

Lieferumfang:

- 4 Kanal Rekorder • Anleitung
- Netzteil • Software für PC und Mobile

Art.-Nr.: 790503 | EAN: 4051319905032



Technische Daten Receiver:

- Videoeingang: 4 Kanäle 1,0 Vp-p · 75Ω BNC
- Videoausgänge: 1 x BNC Hauptmonitorausgang, 1 x VGA Hauptmonitorausgang
- Audioeingang 4 Kanäle Impedanz 600Ω RCA • Audioausgang: 1 Kanal Impedanz 600Ω RCA
- Videoauflösung: D1 Auflösung, 1 Kanal und 4-Kanalanzeige
- Auflösungen: 720 x 576, 720 x 288, 360 x 288 (PAL) • Bild Kompression: H.264
- 2 x USB Anschluss • Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch (auf Secure Homepage zum Download) • Handy Zugriff: Unterstützt GPRS/CDMA/EDGE/3G

FULL D1 4 Kanal Rekorder Profile

Der DVR-C-04-III ermöglicht mit seinem neuen H.264-Komprimierungsverfahren gegenüber der alten MJPEG-Methode eine 8-fach längere Aufnahmezeit bei gleichem Speicher. Zudem verfügt der DVR-C-04 über eine grafische Benutzeroberfläche, die auch per Maus gesteuert werden kann. Im Vergleich zu anderen Digitalrekordern dieser Preiskategorie bietet dieses Modell ein Vielfaches an Funktionen: Maussteuerung, Handy Zugriff, VGA-Ausgang, IR-Fernbedienung, PTZ-Steuerung, Alarm Ein- und Ausgänge, Gitternetz für die Bewegungserkennung (22x18), USB-Backup, und vieles mehr.

Lieferumfang:

- DVR-C-04 Rekorder • Fernbedienung
- Power Adapterkabel • Netzteil
- SATA-Kabel für Festplatte Maus
- Software (Abspieler für PC und Software für Symbian und WinMobile Handys)
- Handbuch

Art.-Nr.: 790504 | EAN: 4051319905049



Technische Daten Receiver:

- Videoeingänge: 4 x BNC • Videoausgänge: 1 x BNC Hauptmonitorausgang, 1 x BNC Spot-Monitorausgang, 1 x VGA Hauptmonitorausgang (1024 x 768)
- Audioeingang: 1 x RCA • Audioausgang: 1 x RCA
- Alarmanschlüsse: 4 x Sensoreingänge, 1 Relaisausgang
- PTZ-Kamerasteuerung: RS-485 Pan/Tilt/Zoomkameras
- USB Anschluss: 2 x an der Vorderseite! 1x Maus und 1x Backup
- Festplattentyp: SATA II mit max. 2000 GB (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Digitaler Zoom: 2x • Video Kompression: H.264
- Frame Rate 25, 50, 100 (PAL)
- Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan(Bewegungserkennung / Sensor)
- Backup Modus: USB Speichergerät, Netzwerk • Netzwerk Kompression: H.264
- Remotezugriff: Internet Explorer mit max. 5 User, via Handy (Symbian / PDA / IPHONE)
- Benachrichtigung: via Email • Protokolle: TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE
- Maße: 188 mm (W) x 54 mm (H) x 209 mm (D)

8 Kanal Digitalrekorder Basicline

Wie Art.-Nr.: 790503 nur als 8 Kanal

Lieferumfang:

- 8 Kanal Basicline Rekorder
- Maus
- Fernbedienung
- Anleitung
- Netzteil

Art.-Nr.: 790509 | EAN: 4051319905094



Technische Daten Receiver:

- Videoeingang: 8 Kanäle 1,0 Vp-p · 75Ω BNC
- Videoausgänge: 1 x BNC Hauptmonitorausgang, 1 x VGA Hauptmonitorausgang
- Audioeingang: 8 Kanäle Impedanz 600Ω RCA • Audioausgang 1 Kanal Impedanz 600Ω RCA
- Videoauflösung: D1 Auflösung, 1 Kanal und 4-Kanalanzeige
- Auflösungen: 720 x 576, 720 x 288, 360 x 288 (PAL) • Bild Kompression: H.264
- USB Anschluss: 2x • Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch (auf Secure Homepage zum Download) • Handy Zugriff: Unterstützt GPRS/CDMA/EDGE/3G

D1 8 Kanal Rekorder Profiline

Die Profiline besticht durch technische Klasse. Das H.264-Komprimierungsverfahren ermöglicht gegenüber der alten MJPEG-Methode eine 8-fach längere Aufnahmezeit bei gleichem Speicher. Zudem verfügt der Rekorder über eine einfache Benutzeroberfläche, die auch per Maus gesteuert werden kann. Im Vergleich zu anderen Digitalrekordern dieser Preiskategorie bietet dieses Modell ein Vielfaches an Funktionen:

Maussteuerung, VGA-Ausgang, IR-Fernbedienung, PTZ-Steuerung, Alarm Ein- und Ausgänge, Gitternetz für die Bewegungserkennung (16x12), Handy-Live-Zugriffe, USB-Backup, und vieles mehr.



Lieferumfang:

- 8 Kanal Rekorder
- Netzteil
- USB Maus
- Anleitung

Art.-Nr.: 790508 | EAN: 4051319905087

Technische Daten Receiver:

- Videoeingänge: 8 x BNC • Videoausgänge: 1 x BNC Hauptmonitorausgang, 1 x BNC Spot-Monitorausgang, 1 x VGA Hauptmonitorausgang (800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024)
- Audioeingang: 8 x RCA • Audioausgang: 1 x RCA • Alarmanschlüsse: 8 x Sensoreingänge, 1 Relaisausgang
- PTZ-Kamerasteuerung: RS-485 Pan/Tilt/Zoomkameras
- USB Anschluss: 2 x an der Vorderseite! 1x Maus und 1x Backup
- Festplattentyp: SATA II mit max. 2000 GB (NICHT IM LIEFERUMFANG enthalten!)
- Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch, Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
- Video Kompression: H.264 • Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan (Bewegungserkennung / Sensor)
- Backup Modus: USB Speichergerät, Netzwerk • Netzwerk Kompression: H.264
- Remotezugriff: Internet Explorer mit max. 5 User, via Handy (Symbian / PDA / IPHONE)
- Benachrichtigung: via Email • Protokolle: TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE
- Maße: 188 mm (W) x 54 mm (H) x 209 mm (D)

Digitalrekorder 16 Kanäle H2.64 D1 schwarz oder grau inkl. DVD-RW

Der DVR-C-16-ES ist im Bereich der 16 Kanal DVR das Maß der Dinge! Neue H.264 Technik ermöglicht wesentlich mehr Aufnahmezeit pro Festplatte als das MPEG4 Verfahren. Der DVR-C-16-ES kann bis zu 4 Festplatten oder 3 Festplatten und einen DVD-RW Brenner aufnehmen. Aufnahmen in voller D1 Auflösung sind mit bis zu 12 FPS pro Kanal möglich. Der DVR-C-16-ES verfügt über eine revolutionär einfache Benutzeroberfläche, die auch per Maus gesteuert werden kann. Im Vergleich zu anderen Digitalrekordern dieser Preiskategorie bietet dieses Modell ein Vielfaches an Funktionen: Maussteuerung, VGA-Ausgang (1024 x 768), IR-Fernbedienung, PTZ-Steuerung, Alarm Ein- und Ausgänge, Gitternetz für die Bewegungserkennung (16x12), USB-Backup, und vieles mehr.



Lieferumfang:

- Rekorder
- Handbuch
- Software
- Kabel für RS232 Anschluß
- Maus
- Fernbedienung

Art.-Nr.: 790518 | EAN: 4051319905186

Technische Daten Receiver:

- Videoeingänge: 16 x BNC
- Videoausgänge: 1 x BNC Hauptmonitorausgang, 1 x VGA Hauptmonitorausgang 1024 x 768
- Audioeingang: 16 x RCA • Audioausgang: 1 x RCA • Backup: via USB, Netzwerk oder DVD-Brenner (optional)
- Alarmanschlüsse: 16 x Sensoreingänge, 1 Relaisausgang • PTZ-Kamerasteuerung: RS-485 Pan/Tilt/Zoomkameras
- USB Anschluss: 1 x an der Rückseite • Bilddarstellung: 1 (Vollbild), 4er, 9er und 16er Kleinbild
- Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch • Video Kompression: H.264
- Auflösungen: 720 x 576, 720 x 288, 360 x 288 (PAL) • Frame Rate: 100, 200, 400 (PAL)
- Qualitätseinstellungen: D1, HalbD1, CIF • Aufnahmemodi: Manuell, Zeitplan (Bewegungserkennung / Sensor)
- Kontrolle über JOG-Shuttle (Stellrad) oder Tastenfeld (per Maus oder IR) • Netzwerk Kompression: H.264
- Remotezugriff: Internet Explorer mit max. 5 User • Benachrichtigung: via Email inkl. Bilder
- Protokolle: TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE • Maße: 188 mm (W) x 54 mm (H) x 209 mm (D)

Artikel	790503	790504	790509	790508	790518
Videoeingänge	4 BNC	4 BNC	8 BNC	8 BNC	16 BNC
Videoausgänge	1 BNC/1 VGA	1 BNC/1 VGA		1 BNC/1 VGA	1 BNC/1 VGA
Kompression	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
Auflösung	D1	D1	D1/HD1/CIF	D1	D1
USB-Anschluß	2	2	2	2	1
Kontrolle	Maus, Fernbedienung	Maus, Fernbedienung	Maus, Fernbedienung	Maus, Fernbedienung	Maus, Fernbedienung
PTZ-Kontrolle	RS 485	RS 485		RS 485	RS 232
Festplatte bis max.	2 TB	2 TB		2 TB	2 x 2 TB

STALLÜBERWACHUNG



Q-Kam basic Stalkamera Viehüberwachung

Mit der Q-Kam können Sie bequem von Zuhause aus Ihre Tiere im Stall überwachen. Dies bietet sich besonders in überwachungswerten Situationen an, wie bei trächtigen Kühen/Pferden/Schweinen oder nach medizinischen Behandlungen.

- Die Kamera sendet das Bild über die angebrachte Richtantenne am Stall zur Antenne am Haus
- Die Antenne am Haus sendet das Signal an den Videolink
- Dieser sendet das Signal verstärkt auf einem neuen Kanal innerhalb des Hauses an den Handmonitor
- Mit Hilfe des Handmonitors können Sie das Bild innerhalb Ihres Hauses an nahezu jeder gewünschten Stelle empfangen



Lieferumfang:

- 1 Funkkamera • 2 Antennen für die drahtlose Übertragung bis zu 800 m
- 1 Videolink • 1 Handmonitor zum Empfang im Haus
- 2 Lithium Ionen Akkus für den Handmonitor • 1 Schutztasche für den Handmonitor
- 1 Kabel zum Empfang des Bildes auf dem TV (vom Videolink oder Handmonitor)
- 1 x 20 m Kabel zur Montage an der Funkkamera (oder Videolink im Haus)
- 1 x 5 m Kabel zur Montage am Videolink (oder Kamera im Stall)

Art.-Nr.: 790800 | EAN: 4051319908002

ERWEITERUNG MÖGLICH

Lieferumfang:

- 1 Funkkamera • 1 Antenne für Wandmontage unter der ersten Sendeantenne • 20 m Kabel zur Montage an der Funkkamera

Art.-Nr.: 790810 | EAN: 4051319908101

Q-Kam Mobile für Handys

Unsere Q-Kam mobile unterstützt zur Zeit **iPhone** und **Android** Handys. Überwachen Sie alles was Ihnen wichtig ist, überall und jederzeit, mit Ihrem Handy. **Ohne Folgekosten** (ggf. Handy-Internetgebühren von Ihrem Provider). Alles was Sie benötigen ist ein Computer an den die Kamera angeschlossen ist, und einen Internetzugang für diesen Computer. Bildqualität und Übertragungsgeschwindigkeit sind abhängig von der Geschwindigkeit der zur Verfügung stehenden Internetverbindungen (am Computer und am Handy). Sie können nebenbei Ihren Computer auch aus der Ferne mit dem Handy warten, oder herunterfahren.

Lieferumfang:

- Funkkamera • Empfänger
- USB-Videograbber für Ihren PC
- inkl. Treiber für Windows XP, Vista, Windows 7 (inkl. 64 Bit)
- Software für den PC (ab Win 98) auf CD
- Handbuch
- Lieferung erfolgt OHNE Handy!

Technische Daten:

- Funkkamera mit bis zu 80m Reichweite (je nach Beschaffenheit der Umgebung)
- Empfänger mit 4 Kanal Einstellmöglichkeit
- USB Video Aufnahmegerät für Ihren PC
- Treiber für Windows XP, Vista, 7 beiliegend



Ansicht Fernwartung PC



Art.-Nr.: 790810 | EAN: 4051319908101

only for

iPhone & Android

Wildkamera, Nachtsichtkamera mit SD-Aufnahmefunktion

Die Detec Wildkamera ist eine moderne Fotofalle, die optimal geeignet ist um z.B. Wild an Futterplätzen, der Kirmung oder Wildwechsel allgemein zu beobachten. Darüber hinaus sind natürlich zahlreiche weitere Anwendungen rund um Haus, Hof und Garten denkbar. Passiert ein Objekt den Bewegungsmelder, wird entweder ein Foto geschossen oder eine Videoaufnahme gestartet.

Pro GB auf der SD-Karte: Video: ca. 50 - 140 min. • Bilder: 900 - 1500 Stück (je nach Einstellung)

- 12 Megapixel Kamera • Kabel zum Anschluß an ein AV-Gerät
- USB Kabel zum Anschluß an einen PC (Datenübertragung / Softwareupdate) • Anleitung

Art.-Nr.: 790055 | EAN: 4051319900556

SD-Karten finden Sie auf Seite 15





MIT BLICK NACH VORN SEHEN WAS HINTEN GESCHIEHT

Mit unseren Rückfahrssystemen behalten Sie ab sofort alles im Blick was sich hinter Ihrem Fahrzeug abspielt. Kinderleichte und schnelle Montage zeichnen unsere Lösungen zudem aus. Wie gewohnt stimmt auch in diesem Segment das Preis-/Leistungsverhältnis und lässt keinen Wunsch offen.

Rückfahrssystem Kabelgebunden 3,5" Monitor

Mit diesem Rückfahrssystem ist rangieren und einparken in Zukunft kein Problem mehr. Die Kamera ist nachtsichtfähig (IR Reichweite 5-10 m) und verfügt über ein Weitwinkel Objektiv.

Lieferung inkl. 5 m Verbindungskabel zur Montage in PKW.
Andere Längen auf Anfrage!

Lieferumfang:

- 3,5 Zoll Monitor • Kamera (Nachtsichtfähig)
- Kabel zum Anschluß an Zigarettenanzünder (Monitor)
- Kabel zum Anschluß an Batterie (Monitor)
- Kabel zum Anschluß an Rücklicht (Kamera)
- Saugfuß für die Windschutzscheibe

Art.-Nr.: 790210 | EAN: 4051319902109

Einzelkamera: Art.-Nr.: 790211 | EAN: 4051319902116



Rückfahrssystem mit Nummernschildkamera

Hier ist die Kamera bereits im Rahmen für das Nummernschild eingebaut. Eine saubere Sache für eine saubere Ansicht der Heckpartie. Monitor mit 3,5 Zoll Display und Kamera im EURO-Nummernschildrahmen. **Es wird eine Aufbauhöhe von 60 cm empfohlen um eine weitläufige Rücksicht zu gewähren. Kamera ist nicht schwenkbar!**

Lieferumfang:

- 1 x Monitor mit 3,5 Zoll Farbdisplay
- 2 x Kabel zum Anschluß an der Fahrzeugelektrik
- 1 x Kabel zum Anschluß an den Zigarettenanzünder
- 5 m Leitung zur Bildübertragung
- 1 x Nummernschildrahmen mit integrierter Kamera

Art.-Nr.: 790230 | EAN: 4051319902307

Einzelkamera mit Chinchausgang: Art.-Nr.: 790231 | EAN: 4051319902314



Rückfahrssystem 7 Zoll Kabellos CCTV

Das Funk-Rückfahrssystem bietet Sicherheit beim Rückwärtsfahren, ob bei Tag oder Nacht! Ideal für LKWs, Camper, Vans oder Landmaschinen. Dank Funk-Übertragung von der Kamera zum Monitor (Reichweite bis max. 25 m) ist die Montage des Systems denkbar einfach. Strom anschließen und schon ist das System einsatzbereit. Zusätzlich verfügt der Farbmonitor über einen AV-Eingang. Hier schließen Sie z.B. DVD-Player, Videorecorder oder SAT-Receiver an und haben so eine mobile Multimedia-Anlage. Das System kann mit 3 zusätzlichen Funkkameras erweitert werden.

Lieferumfang:

- 1 x 7" TFT LCD Farbmonitor
- 1 x Funk-Rückfahrkamera
- 1 x Halterung mit Saugnapf
- 1 x Fernbedienung für Monitor • 2 x Antenne
- Anschlusskabel und Montagematerial

Art.-Nr.: 790200 | EAN: 4051319902000

Einzelkamera: Art.-Nr.: 790215 | EAN: 4051319902154





BASTELN IST DAS HOBBY ALLER GROSSEN KINDER

Mit unserem Zubehörsortiment können Sie beherzt loslegen Ihre neue oder bestehende Anlage zu erweitern. Auch in diesem Bereich bieten wir Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten.

Funkempfänger

Der Empfänger ermöglicht den parallelen Betrieb von bis zu 4 Kameras. Sie können maximal 4 Kamerabilder per Druckknopf auswählen.

Lieferumfang:

- Receiver
- 30 x 80 mm SMA-Funkantenne
- 9 V Steckernetzteil
- 1 Meter langes Chinchkabel mit Video und Audioausgang



Art.-Nr.: 790107 | EAN: 4051319901072

Funkempfänger Version 2

Empfänger für bis zu 4 Funk Kameras. Version 2 mit manuell deaktivierbaren Kanälen und fester Schaltung.

Lieferumfang:

- Receiver
- A/V Kabel auf Klinke
- Netzteil
- Anleitung



Art.-Nr.: 790108 | EAN: 4051319901089

Funkempfänger mit SD Karten Aufnahmefunktion

Funkempfänger mit SD Karten Aufnahmefunktion. Passend zu unseren Funkkameras. Hiermit können Sie auf eine SD-Karte, Videos oder Schnappschüsse aufzeichnen. Reichweite bis 80 m im Freien. Aufnahme von Video oder Einzelbildern möglich

Lieferumfang:

- Rekorder • Netzkabel
- A/V-Kabel
- max. 2 GB möglich
- Videos bis 6 Tage, je nach Einstellung
- **SD-Karte NICHT im Lieferumfang**



Art.-Nr.: 790109 | EAN: 4051319901096

Leistungsnetzteil

Für Ihre professionelle Kamerainstallation die sicherste Spannungsversorgung.

- 220 V Eingang •Max. 4 A
- Stabilisierte, überlast- und kurzschlussichere 12 V DC Ausgänge
- LED-Statusanzeige informiert umgehend bei Stromausfällen einzelner Kameras



Für 9 Kameras: Art.-Nr.: 790302 | EAN: 4051319903021

Für 18 Kameras: Art.-Nr.: 790301 | EAN: 4051319903014

1-Port Video-Balun (Paar)

Dieser Konverter ermöglicht das Übermitteln von Videosignalen über eine 2 adrige Leitung mit bis zu 600 Metern Kabellänge. Optimal geeignet bei bereits vorhandenen, ungenutzten Kabeln. Der integrierte Entzerrer entfernt Bildstörungen.

- Integrierter Entzerrer sorgt für hohe Übertragungsqualität
- Keine Stromversorgung notwendig



Art.-Nr.: 790730

EAN: 4051319907302

Video-Balun

Schnelle und kostengünstige Installation von bis zu 16 Kameras über mehradriges Kabel. Dieser Konverter ermöglicht das Übermitteln von Videosignalen über eine 2-adrige Leitung mit bis zu 300 Metern Kabellänge.

Der integrierte Entzerrer entfernt Bildstörungen.

4-Port (Paar):

Art.-Nr.: 790731

EAN: 4051319907319

8-Port:

Art.-Nr.: 790732

EAN: 4051319907326

16-Port:

Art.-Nr.: 790733

EAN: 4051319907333



X-Range Set für Q-Kam Mobile und Funkkameras

Hiermit können Sie die Reichweite Ihrer Funkkamera bei Sichtverbindung bis zu 500 m erweitern. Voraussetzung sind eine direkte Sichtverbindung zur Empfängerantenne sowie keine störenden Einflüsse wie Bäume etc.

Ideal für das Q-Kam Mobile Set, wenn Sie Ihren Computer NICHT im Stall stehen haben möchten und das Signal der Funkkamera an Ihr Haus übertragen möchten.

Lieferumfang:

- 2 x 2,4 Ghz Richtantenne
- 1 x SMA Kabel 5 m
- 1 x SMA Kabel 20 m



Art.-Nr.: 790817 | EAN: 4021319908173

2,4 Ghz Richtantenne (einzeln)

Art.-Nr.: 790750 | EAN: 4051319907500

CCTV Testmonitor

- Testen von PTZ, DOME und IR-Kameras
- Kontrolle von PTZ Kameras durch Pfeil- und Zoomtasten
- Stromausgang zum temporärem Betrieb der Kameras am Tester



Lieferumfang:

- Tester mit 3,5 Zoll Farb Display
- Kabel zum Anschluß der PTZ RS485 Leitung
- Akku inkl. Ladegerät

Art.-Nr.: 790102 | EAN: 4051319901027
Ersatzkabelset auf Anfrage erhältlich

2,5 Zoll Funkmonitor

- 2,5 Zoll kristallklares TFT-LCD Display
- 2,4 GHz Empfangsfrequenz
- 4 Kanalschalter für die Anwahl von max. 4 Funkkameras
- 1 Lithium Ionen Akku
- Gewicht: 320 g
- Maße: 125 x 80 x 35 mm(HxBxT)
- Lautsprecher integriert
- AV-Ausgang



Art.-Nr.: 790101 | EAN: 4051319901010

Funk-Rückfahrkamera 2,4 GHz

- Weitwinkel Rückfahrkamera mit 60° Blickwinkel
- Sony® CCD Chip mit 420 TV Linien
- Kamera mit automatischer Infrarotbeleuchtung für Dunkelheit (ca. 5 m Reichweite).
- Strom kann z.B. am Rückfahrlicht abgegriffen werden.
- Wetterschutzgehäuse
- umschaltbar, Kanal 2 oder 4



Art.-Nr.: 790215 | EAN: 4051319902154

SATA DVD-RW Brenner

DVD-Brenner mit SATA Anschluß, passend zu unseren 16-Kanal-Recordern.

Geschwindigkeit: max. 16-Fach DVD+/-R, DVD +/- RW (4,7 GB) und DVD +/-DL

(8,5 Gbyte) kompatibel

Farbe: schwarz

Bauart: Intern 5,25 Zoll inkl. 25 cm SATA Kabel



Art.-Nr.: 791020 | EAN: 4051319910203

BNC - VGA Adapter Miniswitch

Der BNC – VGA Adapter dient zum Anschluss verschiedener Videoquellen an einen Monitor mit VGA Eingang. Als Videoeingänge sind BNC, VGA sowie ein S-Video Eingang vorhanden. Videoausgang ist eine VGA Buchse. Bequem umschaltbar über ein Tastenfeld. Desweiteren verfügt der BNC-VGA Adapter über verschiedene Einstellmöglichkeiten wie z.B. Helligkeit, Kontrast usw.



Art.-Nr.: 791030 | EAN: 4051319910302

KVM 4 Port USB Switch

- 4 Rechner an einem Monitor über USB steuern
- VGA Auflösung mit 2045 x 1536 px
- Inklusive Kabelsätze 1,8 m USB
- 4 VGA und USB Eingänge
- 1 VGA Ausgang
- 2 Port USB HUB Ideal um einen USB Stick mit anzuschließen (empfohlen für DVR-C-16-ES, DVR-C08-ES und andere)



Art.-Nr.: 791000 | EAN: 4051319910005

USB Video Capture Stick

Nehmen Sie Video von A/V Videoquellen auf Ihrem PC auf. Ideal zur Digitalisierung Ihrer alten Videoaufnahmen.

- USB Videograbber mit Video und Audio Eingang
- USB Verlängerung (35 cm)
- Treiber für Windows XP - Windows 7, 64 Bit
- Aufnahmesoftware als SE Version beiliegend
- USB 2.0 Anschluß am PC vorausgesetzt
- Aufnahme mit 720 x 576 Auflösung (PAL) und 25 Fps (Bilder/sek) möglich.



Art.-Nr.: 791006 | EAN: 4051319910067

USB 4 Kanal Video Capture Stick

Wie Art.-Nr.: 791006

- 4 Video-Eingänge
- 1 Audio-Eingang



Art.-Nr.: 791007 | EAN: 4051319910074

CAT 5e Kabel, RJ45 Stecker (rot)

- geschirmt
- RJ 45 Anschluß auf jeder Seite
- Farbe: rot



- 0,5 m: **Art.-Nr.: 790738** | EAN: 4051319907388
1 m: **Art.-Nr.: 790744** | EAN: 4051319907449
2 m: **Art.-Nr.: 790749** | EAN: 4051319907494
3 m: **Art.-Nr.: 790760** | EAN: 4051319907609

CAT 5e Kabel, RJ45 Stecker (blau)

- geschirmt
- RJ 45 Anschluß auf jeder Seite
- Farbe: blau



- 1 m: **Art.-Nr.: 790741** | EAN: 4051319907418
2 m: **Art.-Nr.: 790746** | EAN: 4051319907463
3 m: **Art.-Nr.: 790752** | EAN: 4051319907524

CAT 5e Kabel, RJ45 Stecker (gelb)

- geschirmt
- RJ 45 Anschluß auf jeder Seite
- Farbe: gelb



- 1 m: **Art.-Nr.: 790742** | EAN: 4051319907425
2 m: **Art.-Nr.: 790747** | EAN: 4051319907470
3 m: **Art.-Nr.: 790753** | EAN: 4051319907531

CAT 5e Kabel, RJ45 Stecker (grün)

- geschirmt
- RJ 45 Anschluß auf jeder Seite
- Farbe: grün



- 1 m: **Art.-Nr.: 790743** | EAN: 4051319907432
2 m: **Art.-Nr.: 790748** | EAN: 4051319907487
3 m: **Art.-Nr.: 790754** | EAN: 4051319907548

CAT 5e Kabel, RJ45 Stecker (grau)

- geschirmt
- RJ 45 Anschluß auf jeder Seite
- Farbe: grau



- 0,5 m: **Art.-Nr.: 790739** | EAN: 4051319907395
1 m: **Art.-Nr.: 790740** | EAN: 4051319907401
2 m: **Art.-Nr.: 790745** | EAN: 4051319907456
3 m: **Art.-Nr.: 790751** | EAN: 4051319907517
5 m: **Art.-Nr.: 790755** | EAN: 4051319907555
10 m: **Art.-Nr.: 790756** | EAN: 4051319907562
15 m: **Art.-Nr.: 790757** | EAN: 4051319907579
20 m: **Art.-Nr.: 790758** | EAN: 4051319907586

Kombikabel

- Mantelmaterial: 12,6 x 6,1 mm
- Innenleiter: 0,6 mm CU
- Isolation: 3,7 mm PE. +/- 0,1



- 50 m: **Art.-Nr.: 790738** 100 m: **Art.-Nr.: 790744**
250 m: **Art.-Nr.: 790749** 500 m: **Art.-Nr.: 790760**
1000 m: **Art.-Nr.: 790760**

Kombikabel, steckfertig

Kabel mit BNC und m/w
12 V DC Steckern beidseitig.



- 5 m: **Art.-Nr.: 790702** | EAN: 4051319907029
20 m: **Art.-Nr.: 790700** | EAN: 4051319907005

RG 59 Kabel

- 75 Ohm Video-Coaxialkabe
- Mantelmaterial: 6,1 mm
- Innenleiter: 0,6 mm CU
- Isolation: 3,7 mm PE. +/- 0,1



- 100 m: **Art.-Nr.: 790710** 500 m: **Art.-Nr.: 790711**

SMA (m/w) Kabel

Passend für das Q-Kam-Set
zum Anschluß der
Richtantenne.



- 5 m: **Art.-Nr.: 790703** | EAN: 4051319907036
20 m: **Art.-Nr.: 790704** | EAN: 4051319907043

EDV Kabel CAT-7

EDV KABEL CAT7 1000 MHZ
4x2xAWG23 B1300



lfm: **Auf Anfrage.**

Abisolierwerkzeug

Für RG59- und RG58-Kabel.
Isoliert „in einem Rutsch“
das Kabel passend ab.
Drei integrierte Klingen schneiden
das Kabel steckerkonform.



Art.-Nr.: 791055 | EAN: 4051319910555

BNC Crimp-Stecker

für Kombikabel

Art.-Nr.: 790725 | EAN: 4051319907258



BNC-Kupplung

für Kombikabel

Art.-Nr.: 790724 | EAN: 4051319907241



BNC-Chinch Adapter

von Chinch auf BNC. Ideal zum Anschluss von Kameras an A/V Geräte.

Art.-Nr.: 790726 | EAN: 4051319907265



Kamerastecker

Anschlußklemme (2-polig) zum Anschluß von Kabeln bis 1,5 Quadrat

Art.-Nr.: 790727 | EAN: 4051319907272



Kamerabuchse

Kamerabuchse zum Anschluß des Kombikabels an die Kameras

Art.-Nr.: 790728 | EAN: 4051319907289



RS 232 auf 485 Converter

- konvertiert RS232 zu RS485
- Anschlußklemme für RS485 Geräte

Art.-Nr.: 790720 | EAN: 4051319907203



BNC-Quetschzange

Die Zange ist zum Crimpen von RG59 und RG62 Kabeln geeignet.

Art.-Nr.: 791050 | EAN: 4051319910500



USB Optical-Mouse

USB Maus für PCs und unsere DVR. Optische Abtastung.

Art.-Nr.: 791025 | EAN: 4051319910258



SD-Karte Class 6

Die Class 6 SDHC-Karte bietet schnellen, zuverlässigen Datentransfer beim Kopieren, Downloaden und Sichern. Datentransferrate bis zu 18 MB/s beim Lesen und bis zu 6 MB/s beim Schreiben.

4 GB: Art.-Nr.: 791004 | EAN: 4051319910043

8 GB: Art.-Nr.: 791003 | EAN: 4051319910036

16 GB: Art.-Nr.: 791002 | EAN: 4051319910029

32 GB: Art.-Nr.: 791001 | EAN: 4051319910012



USB Stick

USB 2.0 Stick für PCs oder unsere DVR.

ACHTUNG:
Die Sticks können im Aussehen variieren!

4 GB: Art.-Nr.: 791005 | EAN: 4051319910050

8 GB: Art.-Nr.: 791008 | EAN: 4051319910081

16 GB: Art.-Nr.: 791009 | EAN: 4051319910098

32 GB: Art.-Nr.: 791011 | EAN: 4051319910111



Festplatte SATA II

3,5" Festplatte, SATA II Interface. Passend für alle Rekorder und aktuelle PCs.

500 GB: Art.-Nr.: 791010

EAN: 4051319910104

1000 GB: Art.-Nr.: 791015

EAN: 4051319910159

1500 GB: Art.-Nr.: 791016

EAN: 4051319910166

2000 GB: Art.-Nr.: 791017

EAN: 4051319910173



Die aktuelle Preisliste finden Sie unter

www.detec-secure.de

zum Download. Reinschauen lohnt sich, da Preise monatlich angepasst werden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Detec Handels-GmbH (Stand August 2010)

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen der Detec GmbH (nachfolgend Detec genannt) und ihren Kunden in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Der Versandkatalog der Detec ist ab Erscheinen gültig. Alle früheren Preisangaben verlieren mit Erscheinen des neuen Katalogs ihre Gültigkeit. Alle Angebote der Detec richten sich ausschließlich an im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ansässige Kunden. Die Detec liefert nicht an außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland ansässige Verbraucher. Sofern außerhalb des Gebiets der Bundesrepublik Deutschland ansässige Unternehmer Waren bei der Detec einzukaufen wünschen, können diese mit der Detec per E-Mail, Telefon, Telefax oder Post in Verbindung treten. Sofern sich die Detec entschließt, im Einzelfall einen Warenverkauf doch an einen im Ausland ansässigen Unternehmer durchzuführen, wird die Detec diesem Unternehmer ein gesondertes Vertragsangebot übersenden.
2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Detec gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, Detec hätte sich durch ausdrückliche Erklärung mit entgegenstehenden, abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden ganz oder hinsichtlich einzelner Regelungen einverstanden erklärt.
3. Kunden der Detec im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personen Gesellschaften, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind natürliche Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Auf juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen finden die Bestimmungen für Unternehmer Anwendung.

4. Der Verkauf der Waren erfolgt nur an Personen im geschäftsfähigen Alter.

§ 2 Angebote und Vertragsschluss über eine Internetseite der Detec

1. Alle Angebote der Detec sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag zwischen der Detec und dem Kunden kommt erst zustande, wenn die Detec ein Angebot eines Kunden annimmt. Bei Schreib- und Rechenfehlern sowie Irrtümern behält sich Detec das Recht vor, eine Bestellung nicht anzunehmen. Sofern im Einzelfall seit Erscheinen des Versandkatalogs Änderungen bei Artikeln oder Preisen eingetreten sind, informiert Stablio den Kunden über die seit Erscheinen des Versandkatalogs eingetretenen Änderungen.
2. Indem der Kunde per E-Mail, Telefon, Fax oder Post eine Bestellung an Stablio übersendet, gibt der Kunde ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages mit Detec ab. Die Detec ist berechtigt, dass mit der Bestellung abgegebene Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach Eingang dieses Angebots bei der Detec anzunehmen. Die Annahme kann hierbei entweder in Textform oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erfolgen.
3. Der Vertrag mit Detec erfolgt durch ausdrückliche Annahmeerklärung per E-Mail, Telefax oder Post, oder durch Versendung der bestellten Ware an den Kunden.
4. Sofern ein Kunde die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Anfrage zusammen mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen per E-Mail oder Post übersandt.

§ 3 Lieferung der Ware

1. Detec wird die bestellte Ware entsprechend der gewählten Zahlungsart an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse schnellstmöglich ausliefern. Detec ist zur Teillieferung berechtigt, sofern dies dem Kunden zumutbar ist. Sofern Teillieferungen durchgeführt werden, übernimmt Detec die zusätzlichen Versandkosten. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung in stabler Verpackung ab Lager an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
2. Angaben über voraussichtliche Liefertermine sind unverbindliche, von Stablio nach bestem Wissen durchgeführte Prognosen, sofern nicht Detec dem Kunden im Einzelfall eine ausdrückliche Zusage erteilt.
3. Bei Warenlieferungen in Länder außerhalb Deutschlands können für Wareneinführen Einfuhrabgaben anfallen, die der Verbraucher zu tragen hat. Die Höhe der Einfuhrabgaben variiert in verschiedenen Zollgebieten. Für die ordnungsgemäße Abfuhr aller notwendigen Zölle und Gebühren ist der Unternehmer verantwortlich.

§ 4 Zahlungsbedingungen und Versandkosten

1. Die Bezahlung der vom Kunden bestellten Ware erfolgt nach Wahl des Kunden per Vorauskasse, Nachnahme, Bankenzug oder auf Rechnung. Der Mindestauftragswert beträgt € 20. Bei geringeren Mengen fällt ein Mindermengenzuschlag von € 2,50 an. Ausgenommen hiervon sind Ersatzteile. Detec behält sich das Recht vor, ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages auf Rechnung oder per Nachnahme nicht anzunehmen, und dem Kunden ein neues Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages per Vorauskasse zu übersenden.
2. Alle Preise verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der gesetzlich vorgesehenen Höhe. Die Umsatzsteuer wird in der Rechnung separat ausgewiesen. Zusätzlich zum Katalogpreis berechnet Detec dem Kunden eine Versandkostenpauschale. Die Höhe der Versandkosten beträgt pro Bestellung € 6,00. Ab einem Einkaufswert von € 20,00 versenden wir versandkostenfrei. Bei Kauf per Nachnahme berechnet Detec dem Kunden zusätzlich zu der Versandkostenpauschale von € 6 eine Nachnahmegebühr von € 7,50 für Pakete die mit dem Paketdienst (bis 31 kg) zugestellt werden. Bei Zustellung der Ware per Spedition kommt eine Nachnahmegebühr von € 20 zusätzlich zu den Versandkosten von € 6 dazu. Zusätzlich kann bei Kauf per Nachnahme das Transportunternehmen einen eigenen Betrag beim Kunden erheben. Bei Verpackungsmaßen über 1,20 x 0,80 Meter handelt es sich um Sperrgut, für welches ein gesonderter Versandkostenanteil anfällt. Dieser wird dem Kunden per Email oder Fax umgehend nach seiner Bestellung angegeben.
3. Bei Kauf auf Rechnung liegt die Rechnung bei. Der Kaufpreis ist innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Lieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig.
4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Detec anerkannt sind.
5. Falls der Kunde seiner Zahlungspflicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages nicht nachkommt, kann Detec dem Kunden Zinsen auf den nicht gezahlten Betrag belasten, die sich auf 8 % p. a. über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank belaufen.
6. Zusätzlich hat der Kunde Detec bei Verzug Mahngebühren für Mahnschreiben durch Detec in Höhe von bis zu € 5,00 zu erstatten.

§ 5 Gefahrenübergang

1. Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Personen oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit Übergabe der Sache auf den Käufer über.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Detec.
2. Gegenüber Unternehmern behält sich die Detec das Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen vor, die Detec aus irgendeinem Rechtsgrund aus der Gesellschaft empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückzugeben beziehungsweise herausgeben, müssen Verbraucher der Gesellschaft insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Verbraucher Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen sind über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr der Gesellschaft zurückzusenden.
3. Verbraucher wird die Tragung der regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für Verbraucher kostenfrei. Nicht paketfähige Sachen werden bei Verbrauchern abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Verbraucher mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für die Gesellschaft mit deren Empfang.

4. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts übersendet die Gesellschaft dem Verbraucher gerne kostenlos einen Rücksendeschein, mit welchem Verbraucher die Ware ohne eigene Vornahme einer Zahlung von Rücksendungskosten an die Gesellschaft zurücksenden können. Sofern Verbraucher bei Ausübung des Widerrufsrechts die Ware ohne Verwendung eines Rücksendescheins an die Gesellschaft zurücksenden, wird die Gesellschaft die Kosten der Rücksendung gegen Nachweis der entsprechenden Versendungskosten erstatten, sofern die Kosten der Rücksendung nicht vom Verbraucher zu tragen sind. Hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, so stellt die Gesellschaft einen Betrag in Höhe von € 6,00 in Rechnung, wenn die Rücksendung der Ware durch Verwendung eines Rücksendescheins oder Abholung der Ware erfolgt. Das Angebot zur Übersendung eines Rücksendescheins dient der erleichterten Rückabwicklung im Falle des Widerrufs. Die Anforderung und/oder Verwendung eines Rücksendescheins ist aber keine Bedingung für die Ausübung des Widerrufsrechts, und das Angebot zur Übersendung eines Rücksendescheins schränkt die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers in keiner Weise ein.
5. Das Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312d Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 BGB insbesondere nicht bei Fernabsatzverträgen

§ 7 Widerrufsrecht für Verbraucher - Verordnungen über Tragung der Kosten der Rücksendung

1. Verbraucher können ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Verbrauchern die Sache vor Fristablauf überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten der Gesellschaft gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten der Gesellschaft gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EOGBG. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

Gesellschaft: Detec-Handels GmbH

Straße Nummer: Kasseler Landstraße 1

PLZ Ort: 37213 Witzhausen

Faxnummer: 05542-50 72 2 - 0

E-Mail-Adresse: info@detec-handel.de

2. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Verbraucher der Gesellschaft empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Verbraucher der Gesellschaft insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Verbraucher Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen sind über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr der Gesellschaft zurückzusenden.
3. Verbraucher wird die Tragung der regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Verbraucher bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls ist die Rücksendung für Verbraucher kostenfrei. Nicht paketfähige Sachen werden bei Verbrauchern abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Verbraucher mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für die Gesellschaft mit deren Empfang.
4. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts übersendet die Gesellschaft dem Verbraucher gerne kostenlos einen Rücksendeschein, mit welchem Verbraucher die Ware ohne eigene Vornahme einer Zahlung von Rücksendungskosten an die Gesellschaft zurücksenden können. Sofern Verbraucher bei Ausübung des Widerrufsrechts die Ware ohne Verwendung eines Rücksendescheins an die Gesellschaft zurücksenden, wird die Gesellschaft die Kosten der Rücksendung gegen Nachweis der entsprechenden Versendungskosten erstatten, sofern die Kosten der Rücksendung nicht vom Verbraucher zu tragen sind. Hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen, so stellt die Gesellschaft einen Betrag in Höhe von € 6,00 in Rechnung, wenn die Rücksendung der Ware durch Verwendung eines Rücksendescheins oder Abholung der Ware erfolgt. Das Angebot zur Übersendung eines Rücksendescheins dient der erleichterten Rückabwicklung im Falle des Widerrufs. Die Anforderung und/oder Verwendung eines Rücksendescheins ist aber keine Bedingung für die Ausübung des Widerrufsrechts, und das Angebot zur Übersendung eines Rücksendescheins schränkt die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers in keiner Weise ein.
5. Das Widerrufsrecht besteht entsprechend § 312d Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 BGB insbesondere nicht bei Fernabsatzverträgen

- a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten wurde,
- b) zur Lieferung von Audio- oder Videoputzzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind

§ 8 Gewährleistung und Haftung

1. Die Haftung der Detec wegen Mängeln beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Ist der Kunde Unternehmer, so verjahen die Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels innerhalb von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
2. Ist der Kunde Unternehmer, leistet die Detec für Mängel der Ware zunächst nach ihrer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Ist der Kunde Verbraucher, kann der Kunde zur Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Sollte die Nacherfüllung fehlschlagen, kann der Kunde den Kaufpreis mindern oder - bei einem erheblichen Mangel - vom Vertrag zurücktreten.
3. Unsere Kunden haben uns offensichtliche Mängel und Transportschäden innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware in Textform anzuzeigen. Ist der Kunde Unternehmer, so ist anderenfalls die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt für den Unternehmer die rechtzeitige Absendung ist der Kunde Verbraucher, so steht dem Verbraucher die volle Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche auch dann offen, wenn der Verbraucher die Anzeige eines offensichtlichen Mangels oder Transportschadens unterlässt.
4. Die Detec haftet nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, und nicht für sonstige Vermögensschäden des Kunden.
5. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder einfacher Fahrlässigkeit hinsichtlich einer wesentlichen Vertragspflicht seitens der Detec oder ihrer Erfüllungsgehilfen, bei Personenschäden, bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, welche die Detec garantiert hat und bei Ansprüchen nach §§ 1, 4 ProdHaftG.

§ 9 Datenschutz

1. Die Detec verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten der Kunden vertraulich zu behandeln. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen der Vertragsabwicklung. Die vom Kunden erhaltenen Daten werden von Detec zur Vertragsabwicklung und für eigene Werbezwecke erhoben, verarbeitet und genutzt. Soweit Stablio die Daten für eigene Werbezwecke verwendet, hat der Kunde jederzeit das Recht, einer derartigen Nutzung durch Mitteilung an uns zu widersprechen.
2. Die Kunden der Stablio können ihre eigenen Benutzerinformationen jederzeit auf entsprechende Aufforderung des Kunden einsehen und bearbeiten. Für die Löschung von Benutzerinformationen können sich Kunden jederzeit an die Detec wenden.
3. Im Rahmen des Vertragsschlusses und der Vertragsdurchführung behält sich Detec das Recht vor, die vom Kunden übermittelten Daten zwecks Bonitätsanfrage an ein drittes Unternehmen zu übermitteln.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Für die Rechtsbeziehung der Kunden und Detec gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
2. Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Gleiches gilt, wenn der Kunde keinen Allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

§ 11 Anbieter und Vertragspartner

1. Anbieter dieser Web-Seite und Vertragspartner der Angebote ist:
Detec Handels-GmbH | Kasseler Landstr. 1 | 37213 Witzhausen | Fax: 05542 - 5072229 | E-Mail: info@detec-handel.de
vertreten durch: Geschäftsführer Herrn Karsten Schröder, eingetragen im Handelsregister: HRB: 2634 / Amtsgericht Eschwege



ZU JEDER ZEIT DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Ihr Fachhändler: