

Unser Highlight
für Ihren Bau!

Mobile Energiesparleuchte EL32E

- Optimale Ausleuchtung
- Mit Sicherheitsglas
- 1 x 32 W Energiesparlampe E 27
- 230 V ~50 Hz
- Kabellänge: ca. 1,70 m
- Gesamtmaße B x T x H: 20 x 30 x 30 cm



Top Angebot!

€ 17.⁹⁹
€ 12.⁹⁹

Alu-Vielzweckleiter

- Einsetzbar als Anlegeleiter, Doppelstehleiter und Arbeitsbühne
- Zusammenklappbar
- 4 x 3 Sprossen
- Gesamtlänge: 3,60 m
- Breite: 37,5 cm
- Stabile gerillte 30 mm Stufen
- Zusammengeklappt L x B x H: 101 x 63 x 27 cm

€ 49.⁹⁹



Fahrbares Gerüst

- Mit 4 zusätzlichen Ausleger und Rollen
- 8 große Lenkrollen mit Bremse
- Gummiräder: Ø 125 mm, 30 mm breit
- Arbeitshöhenverstellung: von ca. 50 cm bis ca. 170 cm
- 15 mm Sperrholz Belag mit Aushängschutz
- Komplett zerlegbar
- Arbeitsfläche L x B: 168 x 72 cm

€ 249.-



Metalltrennsäge GMT 355

- Anschluss: 230 Volt ~50 Hz
- Motorleistung: 2000 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 3.900 U/min
- Gehrungsschnitt: 0°-45°
- Max. Schnittleistung: Rundmaterial: 115 mm
Quadratisch: 110 mm
Flachmaterial: 170 x 70 mm
- Ø-Scheibe: 355 mm
- Ø-Bohrung: 25,4 mm

€ 99.⁹⁹
€ 89.⁹⁵



Metallbandsäge MBS 115 Als Vertikal oder Horizontalbandsäge verwendbar.

- Motorleistung: 370 Watt
- Anschluß: 230 Volt ~50 Hz
- Schnittleistung Ø: 100 mm x 150 mm (Vierkant)
- Schnittleistung Ø: 115 mm (Rund)
- Geschwindigkeiten: 20, 28, 50 m/min.
- Sägeband: 12,7 x 0,64 x 1638 mm
- Winkelschnitte: von 90° - 45°

€ 199.-



Schutzgas-Schweißgerät MIG 190 Kombi

- Spannung: 230/400 Volt ~50 Hz
- Max. Netzleistung: 3,4 KVA
- Netzabsicherung: 16/30 A
- Ausgangsspannung: 17-34 Volt
- Regelbereich: 30 - 200 A
- Max. Drahtstärke: Stahl 0,6 - 1,0 mm, Alu 0,8 - 1,0 mm

€ 529.-

Ausstattung:

Schlauchpaket 4 m, (kompatibel Binzel MB 15), Massekabel mit Klemme, Anschlusskabel mit Schukostecker und Adapterkabel 230 Volt, 2-uhriger Druckminderer, Schutzgasschlauch, Sicherungskette für Gasflasche (max. 40 ltr.), Adapter für Kunststoffspulen, Amperemeter.



Inverter 140 GC

- Anschluss: 230 V ~50 Hz
- Elektroden: 1,6 - 4 mm
- Max. Netzleistung: 4,7 kVA
- Min. Absicherung: 16 A
- Empf. Materialstärke: 0,8 - 12 mm / WIG 0,5 - 2 mm
- Max. Schweißstrom: 140 A
- Regelbereich: 20-140 A

€ 169.⁹⁵

Ausstattung:

Schweißschild, Schlackenhammer mit Bürste, Elektrodenhalter mit Kabel und Masseklemme mit Kabel, Tragegurt,



Batterielader V 421 C

Zum Laden und Schnellladen von Bleibatterien und Starten von Fahrzeugen geeignet.

- Fahrbar durch große Räder
- Anschluss: 230 V ~50 Hz
- Lade-Startspannung: 12 V / 24 V
- Ladestrom effektiv/arithm.: 60 A / 40 A
- Startstrom: 0 V: 390 A, 1,5 V: 240 A
- Max. Netzleistung: 8 kW
- Min. Absicherung: 16 A
- Batteriekapazität: 20-1000 Ah
- Maße L x B x H: 330 x 250 x 600 mm

€ 109.-



Stromerzeuger GSE 3700 RS

- Synchron-Generator mit AVR
- Motortyp: 4-Takt-OHV, luftgekühlt
- Motorleistung: 4,8 kW / 6,5 PS
- Hubraum: 207 ccm
- Stromausgang: 2 x 230 V ~50Hz 10 A Wechselstrom
- Tankinhalt: 12 l Benzin
- Verbrauch bei Halblast: 1,3 l/h
- Startsystem: Reversierstarter

€ 249.⁹⁹

AVR
Für automatische
Spannungs-
regelung

